

## Gebrauchsanweisung – Reinigung und Schimmelentfernung

**Hersteller:** A-Kumppanit Oy, Mittatie 17, 01260 Vantaa, Finnland

Tel.: +358 10 386 8700 – E-Mail: myynti@akumppanit.fi

**Novitrol 483®** ist eine gebrauchsfertige, wasserlösliche Lösung zur Reinigung von Schimmel-, Algen- und Sporenbefall auf Holz- und mineralischen Oberflächen und Bauteilen.

Die Lösung kann mit Pinsel, Rolle, Gummiwischer, durch Eintauchen oder mit Sprühgerät (Schutzausrüstung verwenden!) aufgetragen werden.

Empfohlene Dosierung: 2–4 dl/m<sup>2</sup> auf saugfähigen Holz- oder Steinoberflächen.

Auf mikrobiell befallenen Flächen zeigt sich die Wirkung sofort durch das Ausbleiben von Gerüchen.

Die Behandlung bietet zudem einen Langzeitschutz gegen neue Verschmutzung und Bewuchs.

Spritzer bleichen Textilien nicht aus.

---

### 1. Allgemeine Reinigung

Füllen Sie die gewünschte Menge Novitrol in eine Sprühflasche. Auf die gewünschte Fläche sprühen.

15 Minuten einwirken lassen. Mit einem Tuch abwischen.

**Nicht abspülen**, um einen länger anhaltenden Schutz gegen Hefen, Bakterien und Schimmel zu gewährleisten.

Auf mikrobiellen Flächen zeigt sich die Wirkung sofort durch das Verschwinden des Geruchs.

---

### 2. Schimmelentfernung

Novitrol in eine Sprühflasche füllen und auf die betroffene Fläche sprühen.

Mindestens 30 Minuten einwirken lassen. Bei Bedarf die Wirkung durch Bürsten verstärken.

Gelösten Schmutz mit Wasser abspülen.

Fläche trocknen lassen und **erneut Novitrol auftragen, nicht abspülen** – so entsteht ein Langzeitschutz gegen neuen Bewuchs.

---

### Empfohlene Hilfsmittel:

1. Atemschutzmaske
2. Sprühflasche
3. Mikrofasertuch
4. Reinigungsbürste

## 5. Einweg-Schutzhandschuhe

---

### **Geeignete Anwendungsbereiche:**

- Küche, WC, Sanitärbereiche, Bodenabläufe, Abfalleimer  
Weitere mineralische, metallische, Kunststoff-, Lack- und Holzoberflächen innen & außen
- Terrassen, Geländer, Dachtraufen, Betonmauern, Holzschutz

**Vor Anwendung stets die Materialverträglichkeit prüfen.**