



Pikaohje

1

Poista muovikalvo paristokontaktin välistä

Laite käynnistyy automaattisesti. Varmista, että laitteen kotelo on kiinni:



RuuviTag

Varmista, että tiiviste on urassaan ja paina kansi kiinni.

RuuviTag Pro

Varmista, että takakansi on oikein päin ja kierrä se täysin kiinni.

2

Lataa ilmainen Ruuvi Station -sovellus ja kirjaudu sisään

Lisää anturi mobiilisovellukseen ja reaaliaikaiset mittaustulokset alkavat päivittyä.

3

Valmis!

Rääätölöi anturi mieleisesi nimeämällä se sovelluksessa uudelleen, vaihtamalla sopiva taustakuva ja asettamalla haluamiasi hälytyksiä.

Mittaushistorian lukeminen

Anturi tallentaa tietoja myös sisäänsä, 5 minuutin välein. Sovelluksen historianäkymässä voit synkronoida tiedot kuluneen 10 päivän ajalta.

Jos sinulla on käytössäsi etäseurantaan tarkoitettu **Ruuvi Gateway**, anturiasi tiedot tallentuvat jatkuvasti pilveen. Pilven tietoja voit tarkastella myös selaimella: station.ruuvi.com



Asennus ulos

Älä asenna anturia suoraan auringonpaisteeseen tai sateeseen. Asenna seinään tai kattoon estääksesi kondenssiveden kertymisen laitteen sisälle.

Varoitukset

Pidä laite ja pakkaus pois lasten ulottuvilta. Tukehtumisvaara. Litiumpariston nieleminen on hengenvaarallista. Älä jätä kosketukseen veden kanssa (ei koske RuuviTag Pro 2in1). Ainoastaan ei-kondensoiviin olosuhteisiin. Lue kaikki ohjeet ennen käyttöönottoa: ruuvi.com/fi/tuki. Käyttö- ja takuuehdot: ruuvi.com/fi/ehdot.