

Sarne Flow on ohut ja erittäin hyvin ilmaa läpäisevä allergiasuodatin, joka pysäyttää tehokkaasti pienetkin ilmassa leijuvat hiukkaset. Sen suodatusteho perustuu sähköiseen varaukseen, joten se suodattaa tehokkaasti, vaikka materiaali on hyvin ohutta. Flow soveltuu erityisesti kesäkäyttöön ja painovoimaisella ilmanvaihdolla varustettuihin rakennuksiin, joissa hyvä ilmanläpäisykyky on tärkeää. Sarne Flow -kangas sopii ikkunoiden ja tuuletusluukkujen suodattimeksi sekä koneellisen ilmanvaihdon lisäsuodattimeksi.

Ominaisuudet

- Erinomainen ilmanläpäisy, soveltuu erityisesti kesäkäyttöön
- Sähköisen varauksen ansiosta suodattaa myös pienhiukkaset
- Pysäyttää siitepölyt, homeitiöt ja katupölyn
- Kevyt, helposti leikattava materiaali
- Pieni ilmanvastus – ei heikennä ilmanvaihtoa

Kiinnitys Ikkunaan

1. Leikkaa suodatin ikkunan tai tuuletusluukun aukon mukaan.
2. Kiinnitä 2-puolisella teipillä ikkunan karmeihin.
3. Varmista kiinnitys tarvittaessa:
 - Puuikkunoissa: kiinnitä lisäksi nastoilla tai nitojalla.
 - Alumiini-ikkunoissa: voit kiilata solumuovilla tai muulla joustavalla materiaalilla ikkunalistan ja karmin väliin.
4. Suurissa ikkunoissa tai tuulisilla paikoilla varmista kiinnitys erityisen huolellisesti.

Kiinnitys tuuletusluukkuun

- Käytä 2-puolista teippiä tai, jos ulkoritilä on metallinen (ei alumiinia), voit kiinnittää suodattimen magneeteilla.
- Varmista, että suodatin peittää ilmanvaihtoaukon tiiviisti, mutta ei estä ilmapvirtausta.

Koneellisessa ilmanvaihdossa

- Sarne Pro -kangasta voidaan käyttää lisäsuodattimena suodattamaan sisään tulevaa ilmaa.

Huolto ja käyttöikä

- Suodattimen käyttöikä riippuu sääolosuhteista ja ilmanlaadusta.
- Vaihtoväli: kaupungissa yleensä 1-4 kk ja haja-asutusalueilla 3-10 kk. Suodattimen vaihtoväli riippuu ulkoilman likaisuudesta, suodattimen läpi virtaavan ilman määrästä ja suodatinkankaan suojauksesta.
- Käytön jälkeen suodatin hävitetään sekajätteenä.